Revisionsabsperrung mit Entleerungseinrichtung



Revisionsabsperrung in Flanschausführung mit integrierter Entleerungseinrichtung

Typ REV-ENT, DN 50 PN 16
bestehend aus:
1 Absperrklappe PN 16 DN 50 mit Plombiereinrichtung
1 Entleerungskugelhahn PN 16, G 1/2 fertig montiert

Typ REV-ENT, DN 65 PN 16
bestehend aus:
1 Absperrklappe PN 16 DN 65 mit Plombiereinrichtung
1 Entleerungskugelhahn PN 16, G 1/2 fertig montiert

Typ REV-ENT, DN 80 PN 16
bestehend aus:
1 Absperrklappe PN 16 DN 80 mit Plombiereinrichtung
1 Entleerungskugelhahn PN 16, G 1/2 fertig montiert

Typ REV-ENT, DN 100 PN 16
bestehend aus:
1 Absperrklappe PN 16 DN 100 mit Plombiereinrichtung
1 Entleerungskugelhahn PN 16, G 1/2 fertig montiert

Technische Daten

Betriebstemperatur:	-10 °C bis max. +150 °C, druckabhängig
Betriebsdruck:	max. PN 16 bar
Flanschanschluss:	nach DIN 2501/1 - EN 1092-1
Antriebsanschluss:	nach DIN EN ISO 5211
Gehäusematerial:	Grauguss GG25, lackiert
Einschraubring:	Grauguss GG25, lackiert
Entleerung Kugelhahn:	1/2“

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH
Peter-Sander-Str. 43a | 55252 Mainz-Kastel | Telefon +49 6134 2719610 | Telefax + 49 6134 2719630
www.loeschwassersysteme.com | info@loeschwassersysteme.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 09/2017