

### Pulverlöscher JX-Serie

Aufladelöscher – ABC-Löschmittel



Pulverlöscher sind die Allrounder unter den Löschergeräten. Aufgrund ihres großen Einsatzspektrums in den Brandklassen A, B und C sind sie die ideale Lösung insbesondere für Industriebetriebe, Heizungsanlagen, Parkhäuser und auf Fahrzeugen. Jockel-Pulverlöscher sind auch mit Hochleistungslöschkraft erhältlich. Bereits ein 6 kg Gerät erreicht das obere Ende der Ratingskala mit 15 LE.

#### Löschwirkung

Die Löschwirkung des Pulvers beruht in den Brandklassen A, B und C auf dem antikatalytischen Effekt. Dies bedeutet, dass der Eingriff der Pulverpartikel in den Reaktionsablauf des Verbrennungsvorganges eine Ketten-Abbruchreaktion verursacht. In der Brandklasse A (Glutbrände) übt das Löschpulver zusätzlich durch die Bildung von Schmelzschichten, den sogenannten erstickenden Sinterschichten, einen Sperreffekt auf die Brandstoffe aus. Damit wird die Sauerstoffzufuhr unterbunden und Rückzündung verhindert.

#### Einsatzbereiche

z.B. Industriebetriebe, Heizungsanlagen, (Tief-) Garagen, Parkhäuser, Außenbereiche, Fahrzeuge

#### Aufladelöscher

- Auslösung über Schlaghaube: Einfach Zugsicherung ziehen und Schlaghaube niederdrücken
- Komfortable Löschmitteldosierung über Löschpistole
- Ergonomische Tragegriffe: erhältlich mit Standard-Griff Classic oder mit Rundgriff Universal
- Zugsicherung gegen versehentliches Auslösen
- Auch mit Hochleistungsrating mit 15 LE bereits bei 6 kg Löschern erhältlich
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Frostsicher bis -30°C
- Inklusive Fußring und Wandhalter

#### Technische Daten

Modell	Inhalt [kg]	Löschleistung			LE	Funktionsbereich	Spritzdauer/ Spritzweite	Abmessungen		Gewicht [kg]
		A	B	C				Höhe [mm]	Breite [mm]	
P 6 JX 34	6 kg ABC NOVA	34	233	x	10	-30 °C bis +60 °C	21 sec./8 m	495	290	10,5
P 6 JX 43	6 kg ABC NOVA +	43	233	x	12	-30 °C bis +60 °C	21 sec./8 m	495	290	10,5
P 6 JX 55	6 kg ABC Standard Ultra	55	233	x	15	-30 °C bis +60 °C	23 sec./8 m	495	290	10,5
P 9 JX 55	9 kg ABC NOVA	55	233	x	15	-30 °C bis +60 °C	24 sec./8 m	520	280	15,9
P 12 JX 55	12 kg ABC NOVA	55	233	x	15	-30 °C bis +60 °C	30 sec./9 m	650	270	18,8

LE: Löschmitteleinheiten

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Str. 43a | 55252 Mainz-Kastel | Telefon +49 6134 2719610 | Telefax + 49 6134 2719630

www.loeschwassersysteme.com | info@loeschwassersysteme.com