Pulverlöscher Standard

Dauerdrucklöscher – ABC-Löschmittel

Pulverlöscher sind die Allrounder unter den Löschgeräten. Aufgrund ihres großen Einsatzspektrums in den Brandklassen A, B und C sind sie die ideale Lösung insbesondere für Industriebetriebe, Heizungsanlagen, Parkhäuser und auf Fahrzeugen. Jockel-Pulverlöscher sind auch mit Hochleistungslöschkraft erhältlich. Bereits ein 6 kg Gerät erreicht das obere Ende der Ratingskala mit 15 LE.

Löschwirkung

Die Löschwirkung des Pulvers beruht in den Brandklassen A, B und C auf dem antikatalytischen Effekt. Dies bedeutet, dass der Eingriff der Pulverpartikel in den Reaktionsablauf des Verbrennungsvorganges eine Ketten-Abbruchreaktion verursacht. In der Brandklasse A (Glutbrände) übt das Löschpulver zusätzlich durch die Bildung von Schmelzschichten, den sogenannten erstickenden Sinterschichten, einen Sperreffekt auf die Brandstoffe aus. Damit wird die Sauerstoffzufuhr unterbunden und Rückzündung verhindert.

Einsatzbereiche

z.B. Industriebetriebe, Heizungsanlagen, (Tief-) Garagen, Parkhäuser, Außenbereiche, Fahrzeuge

Dauerdrucklöscher

- Auslösung über Hebelarmatur: Zugsicherung ziehen, Hebel niederdrücken
- Löschmitteldosierung über abstellbare Hebelarmatur
- Zugsicherung gegen versehentliches Auslösen
- Wiederbefüllbar
- Frostsicher bis -30°C
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Inklusive Fußring und Wandhalter

Technische Daten

Modell	Inhalt [kg]	Löschleistung			LE	Funktions-bereich	Spritzdauer/ Spritzweite	Abmessungen		Gewicht [kg]
		A	B	C				Höhe [mm]	Breite [mm]	
P 6 LJKM 34	6 kg ABC NOVA	34	233	x	10	-30 °C bis +60 °C	21 sec./8 m	505	263	9,4
P 6 LJKm 43 +	6 kg ABC NOVA +	43	233	x	12	-30 °C bis +60 °C	21 sec./8 m	505	263	9,4
P 6 LJKM 55	6 kg ABC Standard Ultra	55	233	x	15	-30 °C bis +60 °C	24 sec./8 m	505	263	9,4
P 9 LJM 55	9 kg ABC NOVA	55	233	x	15	-30 °C bis +60 °C	25 sec./8 m	546	270	13,8
P 12 LJM 55	12 kg ABC NOVA	55	233	x	15	-30 °C bis +60 °C	28 sec./8 m	579	270	17,7

LE: Löschmitteleinheiten

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH
Peter-Sander-Str. 43a | 55252 Mainz-Kastel | Telefon +49 6134 2719610 | Telefax + 49 6134 2719630
www.loeschwassersysteme.com | info@loeschwassersysteme.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.