Schaumlöscher – Green 2.0 Fluorfrei

Auflade-Löscher – AB-Schaum

Die Schaumfeuerlöscher Green 2.0 sind die neueste Entwicklung in Sachen umweltfreundlicher Brandbekämpfung. **Ohne Fluortenside und Lösungsmittel**, sind sie für den Einsatz bei Entstehungsbränden der Klassen A und B geeignet. Ihr breites Einsatzspektrum und die rückstandsfreie Entfernbarkeit machen sie ideal für jede Art von Umgebung.

Löschwirkung

Die geringe spezifische Dichte der filmbildenden Schaummittel sorgt für eine sichere Erstickung des Feuers, indem sie eine geschlossene dampfdichte und wässrige Sperrschicht auf der Oberfläche des Brandgutes bilden. Zusätzlich hat Schaum aufgrund seines Wasseranteils einen kühlenden Effekt.

Die Green 2.0 überzeugen mit einer höheren Löschleistung und einem verbesserten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Aufladelöscher

- Erhöhte Löschleistung
- 360° drehbare Löschpistole mit integrierter Überdrucksicherung
- Bewährte Aufladetechnik für eine lange Lebensdauer
- Ohne per- und polyfluorierte Chemie (PFAS)
- Komfortable Löschmitteldosierung über die Löschpistole
- Wirtschaftlich in der Wartung durch standardisierte Ersatzteile
- Große Behälteröffnung für leichte Wiederbefüllung und Innenkontrolle

Technische Daten

Modell	Inhalt [kg]	Löschleistung		LE	Funktions-bereich	Spritzdauer/ Spritzweite	Abmessungen		Gewicht [kg]
		A	B				Höhe [mm]	Breite [mm]	
S6JX 34 GREEN 2.0	6 l JoMix FFE Plus	34	144	10	+5 °C bis +60 °C	40 sec./8 m	555	270	10,8
S9JX 43 GREEN 2.0	9 l JoMix FFE Plus	43	183	12	+5 °C bis +60 °C	67 sec./8 m	560	270	15,1
SK6JX 34 GREEN 2.0	6 l JoMix FFE SK + JoMix GREEN Plus	34	144	10	+5 °C bis +60 °C	40 sec./8 m	555	280	10,8
SK9JX 43 GREEN 2.0	9 l JoMix FFE SK + JoMix GREEN Plus	43	183	12	+5 °C bis +60 °C	60 sec./8 m	560	280	15,1

LE: Löschmitteleinheiten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH
Peter-Sander-Str. 43a | 55252 Mainz-Kastel | Telefon +49 6134 2719610 | Telefax + 49 6134 2719630
www.loeschwassersysteme.com | info@loeschwassersysteme.com